



ESPECIFICACIONES

Modelo TF-6518VN TT-7518VN TT-8618VN Tamaño 65° 75° 86° Resolución 3840 X 2160 Píxels (4K) 3840 X 2160 Píxels (4K) 3840 X 2160 Píxels (4K) Brillo 370 cd/m2 370 cd/m2 370 cd/m2 370 cd/m2 Contraste 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 Consumo de energía Máximo <220W Modo Standby ≤0.5W Máximo <300W Modo Standby ≤0.5W Máximo <450W Modo Standby ≤0.5W Máximo <450W Modo Standby ≤0.5W Superficie táctil Cristal Antirreflejos Cristal Antirreflejos Cristal Antirreflejos Cristal Antirreflejos Dureza de la superficie >7H >7H >7H >7H Puntos de toque 20 puntos de toque					
Tamaño 65° 75° 86° Resolución 3840 x 2160 Pixels (4K) 3840 x 2160 Pixels (4K) 3840 x 2160 Pixels (4K) Brillo 370 cd/m2 370 cd/m2 370 cd/m2 370 cd/m2 Contraste 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 Consumo de energía Máximo <220W Modo Standby ≤0.5W					
Tamaño 65° 75° 86° Resolución 3840 x 2160 Pixels (4K) 3840 x 2160 Pixels (4K) 3840 x 2160 Pixels (4K) Brillo 370 cd/m2 370 cd/m2 370 cd/m2 Contraste 4000:1 4000:1 4000:1 Consumo de energía Máximo <220W Modo Standby ≤0.5W Máximo <300W Modo Standby ≤0.5W Máximo <450W Modo Standby ≤0.5W Superficie táctil Cristal Antirreflejos Cristal Antirreflejos Cristal Antirreflejos Cristal Antirreflejos Dureza de la superficie >7H >7H >7H Puntos de toque 20 puntos de toque 20 puntos de toque 20 puntos de toque 20 puntos de toque Max. Potencia de salida 15W x 2 Dimensiones 1546 x 944 x 89 mm 1771 x 1071 x 108 mm 2018 x 1211 x 104 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm Presentación inalámbrica Disponible Disponible Disponible Disponible Entradas AV HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 1, Lin	Modelo		TT-6518VN	TT-7518VN	TT-8618VN
Brillo 370 cd/m2 370 cd/m2 370 cd/m2 370 cd/m2 370 cd/m2 Contraste 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 Consumo de energía Máximo <220W Modo Standby ≤0.5W Máximo <300W Modo Standby ≤0.5W Máximo <450W Modo Standby ≤0.5W Superficie táctil Cristal Antirreflejos Cristal Antirreflejos Cristal Antirreflejos Cristal Antirreflejos Dureza de la superficie >7H >7H >7H Puntos de toque 20 puntos de toque Max. Potencia de salida 15W x 2 Dimensiones 1546 x 944 x 89 mm 1771 x 1071 x 108 mm 2018 x 1211 x 104 mm 2018 x 1211 x 104 mm Peso Neto 39 Kg 49 Kg 63 Kg 800 x 400 mm 20 puntos de toque			65"	75"	86"
Contraste 4000.1 4000.1 4000.1 4000.1 Consumo de energía Máximo <220W Modo Standby ≤0.5W Máximo <300W Modo Standby ≤0.5W Modo	Resolución		3840 X 2160 Píxels (4K)	3840 X 2160 Píxels (4K)	3840 X 2160 Píxels (4K)
Consumo de energía Máximo <220W Modo Standby ≤0.5W Máximo <420W Modo Standby ≤0.5W	Brillo		370 cd/m2	370 cd/m2	370 cd/m2
Consumo de energía Modo Standby ≤0.5W Modo Standby ≤0.5W Modo Standby ≤0.5W Modo Standby ≤0.5W Superficie táctil Cristal Antirreflejos Cristal Antirreflejos Cristal Antirreflejos Dureza de la superficie >7H >7H Puntos de toque 20 puntos de toque 20 puntos de toque 20 puntos de toque Max. Potencia de salida 15W x 2 15W x 2 15W x 2 Dimensiones 1546 x 944 x 89 mm 1771 x 1071 x 108 mm 2018 x 1211 x 104 mm Peso Neto 39 Kg 49 Kg 63 Kg VESA 600 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm Presentación inalámbrica Disponible Disponible Disponible Entradas frontales HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Táctil) x 1, USB (Dinámico) x 2 Faseras Faseras HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out Vaseraseras USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,	Contraste		4000:1	4000:1	4000:1
Dureza de la superficie >7H >7H >7H Puntos de toque 20 puntos de toque 20 puntos de toque 20 puntos de toque Max. Potencia de salida 15W x 2 15W x 2 15W x 2 Dimensiones 1546 x 944 x 89 mm 1771 x 1071 x 108 mm 2018 x 1211 x 104 mm Peso Neto 39 Kg 49 Kg 63 Kg VESA 600 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm Presentación inalámbrica Disponible Disponible Disponible Entradas frontales HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Táctil) x 1, USB (Dinámico) x 2 Faseras HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 Floridas AV HDMI out (2.0 4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out Votros USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,	Consumo de energía				
Puntos de toque 20 puntos de toque 20 puntos de toque 20 puntos de toque Max. Potencia de salida 15W x 2 15W x 2 15W x 2 Dimensiones 1546 x 944 x 89 mm 1771 x 1071 x 108 mm 2018 x 1211 x 104 mm Peso Neto 39 Kg 49 Kg 63 Kg VESA 600 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm Presentación inalámbrica Disponible Disponible Entradas frontales HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Táctil) x 1, USB (Dinámico) x 2 Faseras Falidas AV HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 Vaseraseras Validas AV HDMI out (2.0 4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out Vaseraseras Validas AV USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,	Superficie táctil		Cristal Antirreflejos	Cristal Antirreflejos	Cristal Antirreflejos
Max. Potencia de salida 15W x 2 15W x 2 15W x 2 Dimensiones 1546 x 944 x 89 mm 1771 x 1071 x 108 mm 2018 x 1211 x 104 mm Peso Neto 39 Kg 49 Kg 63 Kg VESA 600 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm Presentación inalámbrica Disponible Disponible Disponible Entradas frontales HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Táctil) x 1, USB (Dinámico) x 2 Faseras Falidas AV HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 Vaseraseras Validas AV HDMI out (2.0 4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out Vaseraseras Vaseraseras USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,	Dureza de la superficie		>7H	>7H	>7H
Dimensiones 1546 x 944 x 89 mm 1771 x 1071 x 108 mm 2018 x 1211 x 104 mm Peso Neto 39 Kg 49 Kg 63 Kg VESA 600 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm Presentación inalámbrica Disponible Disponible Disponible Entradas frontales HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Táctil) x 1, USB (Dinámico) x 2 Faseras Falidas AV HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 VESB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,	Puntos de toque		20 puntos de toque	20 puntos de toque	20 puntos de toque
Peso Neto 39 Kg 49 Kg 63 Kg VESA 600 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm Presentación inalámbrica Disponible Disponible Entradas frontales HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Táctil) x 1, USB (Dinámico) x 2 Faseras Entradas AV HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 VESA VESA HDMI out (2.0 4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out VESA USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,	Max. Potencia de salida		15W x 2	15W x 2	15W x 2
VESA 600 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm Presentación inalámbrica Disponible Disponible Disponible Entradas frontales HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Táctil) x 1, USB (Dinámico) x 2 Entradas AV HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 Faseras Salidas AV HDMI out (2.0 4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out Otros USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,	Dimensiones		1546 x 944 x 89 mm	1771 x 1071 x 108 mm	2018 x 1211 x 104 mm
Presentación inalámbrica Disponible HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Táctil) x 1, USB (Dinámico) x 2 Faseras AV HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 HDMI out (2.0 4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,	Peso Neto		39 Kg	49 Kg	63 Kg
Entradas frontales HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Táctil) x 1, USB (Dinámico) x 2 Entradas AV HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 Fraseras Salidas AV HDMI out (2.0 4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out Otros USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,	VESA		600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm
Entradas AV HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 Fraseras Salidas AV HDMI out (2.0 4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out Otros USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,	Presentación inalámbrica		Disponible	Disponible	Disponible
raseras Salidas AV HDMI out (2.0 4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out Otros USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,	Entradas frontales		HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Táctil) x 1, USB (Dinámico) x 2		
Otros USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1,		Entradas AV	HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4		
	raseras	Salidas AV	HDMI out (2.0 4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out		
		Otros			

La imaginación es el principio de la creación George Bernard Shaw

newline

Europe Office
Ronda de Poniente, 2, 1ª planta,
Oficina 1B, 28760, Tres Cantos,
Madrid, Spain
TEL: +34 911169178
Comprar:
info_eu@newline-interactive.com
Partners:
partner_eu@newline-interactive.com

Newline Interactive Inc. 101 East Park Blvd. Suite 807 Plano, TX 75074, USA TEL: +1 888 233 0868

Comprar: info@newline-interactive.com Parterns: partner@newline-interactive.com



Asia Pacific Office
4F-3, No.76 Sec.2, Jiafeng S. Rd,
Zhubei City, Hsinchu Country,
30272, Taiwan
TEL: +886 35504768
Comprar:
info_ap@newline-interactive.com
Partners:
partner_ap@newline-interactive.com

Visita nuestra web: Newlinetouchscreen.com/es

newline

Serie VN

Sencillamente creativa



Esta pantalla interactiva multi-función es la perfecta solución para clases de educación superior, seminarios y salas de reunión.



OpticalBonding



Resolución Reconocimiento de **4K@60Hz** objetos



Dinámico



Peso **ultraligero**

newline

La nueva generación de pantallas Newline, **la Serie VN,** presenta una tecnología IR mejorada más sensible y que ofrece la experiencia de escritura ,más suave e intuitiva. Disponible en 65", 75" y 86".



Bajo consumo

Certificado Energy Star (modelos 65" y 75")



Mayor precisión y ángulo de visualización completo

La tecnología Optical Bonding elimina el espacio entre la superficie del cristal y la pantalla resultando un ángulo completo de 178º y una mayor precisión de toque.



Calidad de resolución de vídeo

Experimenta más colores, mejor contraste y calidad de vídeo 4K@60Hz. Capta la atención de tu audiencia cuando muestres vídeos, imágenes y presentaciones.



Peso ultraligero

La Serie VN es la más ligera del mercado (14-25% menos que el resto de pantallas interactivas).



Comparte contenido

La Serie VN te permite conectarte y presentar de forma inalámbrica a cualquier hora y en cualquier momento.



Crea e interactúa

Elige o combina la forma de anotar (stylus o dedos) gracias al reconocimiento de objetos.

Toma notas en documentos, vídeos, apps, websites, etc.

La Serie VN también es compatible con

WINDOWS INK

Otras características:





3 años de garantía



Pizarra interactiva con gran variedad de recursos.

Varias personas **compartiendo ideas** al mismo tiempo, hasta 20 puntos de toque.

Mejora la experiencia de usuario El Smart System ayuda a que el proceso de colaboración se adapte a los usuarios.

Sé más rápido y productivo con la interfaz de usuario **personalizada.**



Conecta todo lo que necesites

Múltiples conexiones delanteras y traseras: HDMI, USB, DisplayPort, RS232, RJ45.



Accede al contenido del USB

sin importar en qué sistema operativo estés gracias al USB dinámico. Menos dispositivos, sin cables.



Reproduce cualquier archivo (vídeos, imágenes, audio, documentos, etc.) directamente desde cualquier USB externo.

Avanzado sistema de reunión

Numerosas apps instaladas; un calendario para planificar reuniones, o la posibilidad de poder guardar notas en la nube o en un dispositivo conectado. ¡Ser productivo es muy fácil!





Android Box X10D (Opcional)

Conecta el X10D a la pantalla y descarga aplicaciones directamente desde Google Play Store.

- Android 6.0
- 8 core 64-bit
- Soporta 4K@60fps



OPS PC (Opcional) Añadiendo un OPS PC de última generación puedes convertir tu pantalla en un Windows PC.